

**Scheda Tecnica TC-C1KVA-ONLINE UPS TECNOACCESSORI® 1000VA 900W**

**UPS ad alta frequenza**

Modello	TC-C1KVA
Capacità	1KVA/900 W
Voltaggio Batterie	12V7AH*2
Dimensioni, D*W*H(mm)	350x144x230
Peso netto(kgs)	9

**Ingresso**

Voltaggio ingresso	90V-285Vac
Frequenza Range	40 Hz ~ 70 Hz
Fase	Single Phase With Ground
Fattore di potenza	≧ 0.99 @ 100% Load

**Uscita**

Voltaggio uscita	200/208/220/230/240 VAC
Regolazione della tensione AC	±1%
Intervallo di frequenza (intervallo di sincronizzazione)	40 ~ 46 Hz or 54 ~ 60 Hz
Intervallo di frequenza (modalità batteria)	50 Hz ±0.25 Hz or 60 Hz ±0.3 Hz
Current Crest Ratio	3: 1
corrente in uscita	4.5A

Harmonic Distortion	≤3% THD(Linear Load) ≤6% THD(Non-linear Load )
---------------------	---

sovraccarico	105%±5%<Carico≤125%±5% : Dopo 50 secondi passare a bypass e allarme; 125%±5%<Carico≤150%±5% : dopo 25 secondi passare a bypass e allarme; carico> 150% ± 5%: dopo 300 ms passare a bypass e allarme.
--------------	--

Tempo di trasferimento in modalità batteria	Zero
Waveform(Batt. Mode) )	Pure Sinewave

**Efficienza**

Modalità batteria	85%
-------------------	-----

**Batteria**

Tipo di batteria	12 V/7 Ah
Numero batterie	2
Tempo di ricarica	8 ore di ricarica al 90%
Corrente di ricarica	1 A

**Ambiente di esercizio**

Umidità di esercizio	20-90% RH @ 0-40°C Non-condensing
Livello di rumorosità	meno di 50dBA @ 1 metro di distanza

**Gestione dispositivo**

Smart RS-232	Yes
--------------	-----



**Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio TECNOACCESSORI®**

La TECNOACCESSORI® declina ogni responsabilità per danni causati dall 'apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del prodotto.Non aprire , manomettere, modificare . Le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso a causa della continua evoluzione del prodotto.

Numero di iscrizione al Registro AEE: **IT20060000012252 -**

Numero di iscrizione al Registro Pile: **IT20060P00006239-**

Codice Socio CONAI: **12937010**